





проектирование и производство скейт-парков

Высота мини рамп как правило, колеблется от 1м до 2,5 м. Большинство конструкций такой высоты подходят как и для новичков, так и для райдеров разного уровня катания

Минирампы предназначены для выполнения скольжений, а также для невысоких вылетов из радиусов.

Радиусы конструкции, позволяют более опытным спортсменам делать динамичные трюки, допуская меньшее количество ошибок при их исполнении, а начинающие райдеры могут пробовать учиться делать новые трюки не рискуя упасть с большой высоты.

Мини-рампа является универсальной фигурой, в которой могут кататься любая аудитория райдеров (Ролики, Скейтборд, ВМХ, самокат) от 7 лет. Это оборудование отлично подходит для проведения соревнований и активно используются на массовых мероприятиях.



МИНИ-РАМПА всегда будет отличным дополнением не только в скейт-парке, но и просто на территории вашего загородного участка или жилого комплекса.

## ОСНОВАНИЕМ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МИНИ-РАМПЫ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ:

- Асфальт самый распространенный тип площадки
- Бетонное основание с полимерным покрытием верхнего слоя
- Фанерное
- Тротуарная плитка
- Грунт

Преимуществом данного типа оборудования (рамп и мини-рамп) является возможность их установки без какой-либо жесткой поверхности в виде асфальта или бетонного пола, тем самым позволяя избежать лишних затрат на изготовление площадки.





119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158

> телефон: +7 (495) 988-27-38 +7 (985) 820-62-25

MAIL@SKPARK.RU WWW.SKPARK.RU

